



# COMUNE DI TALANA

Provincia dell'Ogliastra

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

### *PROGETTO ESECUTIVO*

---

**IL COMMITTENTE:**

Comune di Talana  
Piazza Santa Marta, n°2  
08040 - Talana (NU)

**IL RUP:**

Ing. Rosita Carta

---

**IL PROGETTISTA:**

Geom. Michele Muggianu  
Via Vittorio Emanuele n.45,  
08040 - Talana (NU)  
P.Iva 01420000919



---

**ELABORATO:**

ELENCO PREZZI UNITARI

ALLEGATO:

**B**

DATA

AGOSTO 2026

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali.

**COMMITTENTE:** Comune di Talana

Talana, 24/08/2026

**IL TECNICO**  
Geom. Michele Muggianu

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>SAR26_AT.0<br>001.0001.000<br>5  | TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ per percorrenza cava-cantiere entro 30 km<br><b>euro (centocinquantatre/7718)</b>                                                                                    | viaggi                | 153,77180               |
| Nr. 2<br>SAR26_AT.0<br>001.0001.001<br>0  | TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento<br><b>euro (centoottantadue/95873)</b>                                                   | viaggi                | 182,95873               |
| Nr. 3<br>SAR26_AT.0<br>004.0001.000<br>6  | MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4<br><b>euro (trentanove/30758)</b>                                                          | ora                   | 39,30758                |
| Nr. 4<br>SAR26_AT.0<br>005.0001.000<br>2  | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi<br><b>euro (tre/04839)</b>                                                                                                                                                                               | ora                   | 3,04839                 |
| Nr. 5<br>SAR26_AT.0<br>005.0001.000<br>3  | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco<br><b>euro (tre/64698)</b>                                                                                                                                                                                             | ora                   | 3,64698                 |
| Nr. 6<br>SAR26_AT.0<br>005.0001.001<br>0  | MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP<br><b>euro (centoundici/37148)</b>                   | ora                   | 111,37148               |
| Nr. 7<br>SAR26_AT.0<br>005.0001.001<br>1  | MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP<br><b>euro (centoventicinque/40516)</b>              | ora                   | 125,40516               |
| Nr. 8<br>SAR26_AT.0<br>005.0001.001<br>2  | SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti<br><b>euro (quarantasei/44636)</b>                                                                            | ora                   | 46,44636                |
| Nr. 9<br>SAR26_AT.0<br>005.0003.000<br>1  | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg<br><b>euro (quarantaotto/36406)</b>      | ora                   | 48,36406                |
| Nr. 10<br>SAR26_AT.0<br>005.0003.000<br>2 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg<br><b>euro (cinquantaquattro/48302)</b> | ora                   | 54,48302                |
| Nr. 11<br>SAR26_AT.0<br>005.0003.000<br>5 | AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t<br><b>euro (novantadue/33846)</b>                                                                       | ora                   | 92,33846                |
| Nr. 12<br>SAR26_AT.0<br>005.0003.000<br>6 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg<br><b>euro (cinquantanove/0944)</b>          | ora                   | 59,09440                |
| Nr. 13<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.000<br>1 | MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li<br><b>euro (settantacinque/75522)</b>                                                                     | ora                   | 75,75522                |
| Nr. 14<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.000<br>2 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li<br><b>euro (ottantacinque/44356)</b>                                                                         | ora                   | 85,44356                |
| Nr. 15<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.000<br>3 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li<br><b>euro (novantasette/08286)</b>                                                                         | ora                   | 97,08286                |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 16<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.000<br>4 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li<br><b>euro (centootto/44504)</b>                                                                                                                           | ora                   | 108,44504               |
| Nr. 17<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.001<br>2 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc<br><b>euro (settantasei/95241)</b>                                                                                                           | ora                   | 76,95241                |
| Nr. 18<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.001<br>3 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc<br><b>euro (ottantaquattro/63435)</b>                                                                                                       | ora                   | 84,63435                |
| Nr. 19<br>SAR26_AT.0<br>005.0013.001<br>4 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc<br><b>euro (centocinque/58509)</b>                                                                                                         | ora                   | 105,58509               |
| Nr. 20<br>SAR26_AT.0<br>005.0014.000<br>1 | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo<br><b>euro (cinquantasette/44272)</b> | ora                   | 57,44272                |
| Nr. 21<br>SAR26_AT.0<br>005.0014.000<br>2 | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi<br><b>euro (novantadue/67101)</b>     | ora                   | 92,67101                |
| Nr. 22<br>SAR26_AT.0<br>005.0015.000<br>1 | RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500<br><b>euro (cinquantadue/15515)</b>                                                                                                       | ora                   | 52,15515                |
| Nr. 23<br>SAR26_AT.0<br>005.0015.000<br>4 | RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000<br><b>euro (settantasette/65077)</b>                                                                                                              | ora                   | 77,65077                |
| Nr. 24<br>SAR26_AT.0<br>005.0015.000<br>7 | MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione<br><b>euro (ottantasei/21951)</b>                                                                                                                                             | ora                   | 86,21951                |
| Nr. 25<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>1 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t<br><b>euro (cinquantaquattro/42759)</b>                                                                                                                                                                    | ora                   | 54,42759                |
| Nr. 26<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>2 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t<br><b>euro (sessantauno/72155)</b>                                                                                                                                                                         | ora                   | 61,72155                |
| Nr. 27<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>3 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t<br><b>euro (sessantasette/53012)</b>                                                                                                                                                                       | ora                   | 67,53012                |
| Nr. 28<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>5 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t<br><b>euro (centodieci/20415)</b>                                                                                                                                                                         | ora                   | 102,20415               |
| Nr. 29<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>6 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t<br><b>euro (cinquantasei/02384)</b>                                                                                            | ora                   | 56,02384                |
| Nr. 30<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>7 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t<br><b>euro (sessantacinque/59024)</b>                                                                                          | ora                   | 65,59024                |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 31<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.000<br>8 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t<br><b>euro (settantatre/03938)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ora                   | 73,03938                |
| Nr. 32<br>SAR26_AT.0<br>005.0016.001<br>1 | AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo<br><b>euro (settanta/14619)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ora                   | 70,14619                |
| Nr. 33<br>SAR26_PF.0<br>001               | Inghisaggi su parti in calcestruzzo armato e non con l'impiego di resine chimiche ad iniezione per il fissaggio di barre da acciaio per riprese di getto e a grandi portate, compresa la foratura sino a diametri da 32 mm. é compresa la fornitura delle barre di acciaio e ogni altro onere per dare l'opera finita.<br><b>euro (otto/4521)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cadauno               | 8,45210                 |
| Nr. 34<br>SAR26_PF.0<br>001.0001.000<br>2 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO<br><b>euro (due/64396)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                     | 2,64396                 |
| Nr. 35<br>SAR26_PF.0<br>001.0001.000<br>7 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO<br><b>euro (otto/74528)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²                    | 8,74528                 |
| Nr. 36<br>SAR26_PF.0<br>001.0002.000<br>8 | TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.<br><b>euro (tre/65638)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 3,65638                 |
| Nr. 37<br>SAR26_PF.0<br>001.0002.002<br>0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina<br><b>euro (sedici/20677)</b> | m³                    | 16,20677                |
| Nr. 38<br>SAR26_PF.0<br>001.0002.004<br>1 | RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere<br><b>euro (nove/96746)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 9,96746                 |
| Nr. 39<br>SAR26_PF.0<br>001.0002.004<br>3 | RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali per distanza della cava entro i 20 km<br><b>euro (cinquanta/87941)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | m³                    | 50,87941                |
| Nr. 40<br>SAR26_PF.0<br>001.0002.004<br>4 | TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br><b>euro (nove/69662)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m³                    | 9,69662                 |
| Nr. 41<br>SAR26_PF.0<br>001.0003.000<br>2 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br><b>euro (cinquanta/14956)</b>                                                                                                                             | m³                    | 50,14956                |
| Nr. 42<br>SAR26_PF.0<br>001.0003.005<br>9 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida<br><b>euro (trentacinque/55681)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | m                     | 35,55681                |
| Nr. 43                                    | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SAR26_P.F.0<br>001.0009.000<br>2           | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.<br><b>euro (sedici/42049)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t                     | 16,42049                |
| Nr. 44<br>SAR26_P.F.0<br>002               | SISTEMAZIONE DI STACCIONATA esistente mediante la sostituzione degli elemnti in legno danneggiati e/o mancanti con nuovi della stessa tipologia, dimensione e colore il tutto compreso lo smontaggio, il carico e il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta, il montaggio delle nuove tavole, la sistemazione del cancelletto di ingresso compreso di cardini e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo disposizioni della D.L.<br><b>euro (quarantatre/09997)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                     | 43,09997                |
| Nr. 45<br>SAR26_P.F.0<br>003               | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTOIA a protezione di passaggi pedonali esterni, realizzata con struttura autoportante in profilati di acciaio zincato e preverniciato, con sovrastante struttura di copertura in pannelli o lastre di plexiglass trasparente antiraffio e resistenti agli agenti atmosferici con ottime caratteristiche impermeabili e buone prestazioni di illuminazione e anti-ultravioletto, da posizionare a forma di arco secondo disegni. Dimensioni delle lastre 60 x 220 cm e spessore 0,8 mm, montate ad interasse di 60 cm su struttura in telaio con ferri piatti ad arco, uno superiore e uno inferiore, della larghezza di cm 3 e spessore 3 mm e fissati con viti autoforanti e successiva sigillatura. Ai lati è compreso un profilo di chiusura e blocco lastra a V in acciaio con misura 30 mm per lato e spessore 3mm. saldato alla struttura principale. I profilati verticali di sostegno di dimensioni 100 x 100 mm saranno ancorati al pavimento con piastre e tasselli e saldati in tutti i punti di collegamento con le travi, di sostegno della copertura, avranno dimensioni largh. 100 e altezza 60 mm. Il tutto deve formare un unica struttura autoportante fissata al pavimento e ai muri delle strutture di appoggio con idonei sistemi di ancoraggio a barre e resine ancoranti. E' compresa la fornitura di tutti i materiali necessari e il loro trasporto in sito, la montatura con relative saldature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo indicazioni della D.L.; la struttura finita montata avrà dimensioni lunghezza 11,00 m e larghezza 2,00.<br><b>euro (quindicimilaottocentocinquantesette/44756)</b> | a corpo               | 15'857,44756            |
| Nr. 46<br>SAR26_P.F.0<br>003.0014.000<br>3 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a biccchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160.<br><b>euro (quarantatre/73405)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                     | 43,73405                |
| Nr. 47<br>SAR26_P.F.0<br>003.0014.001<br>1 | BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a biccchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm<br><b>euro (quarantesette/50606)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad.                  | 47,50606                |
| Nr. 48<br>SAR26_P.F.0<br>003.0014.001<br>8 | CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a biccchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm<br><b>euro (trenta/05621)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad.                  | 30,05621                |
| Nr. 49<br>SAR26_P.F.0<br>003.0015.000<br>4 | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfilanco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm<br><b>euro (duecentonovantasei/12369)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad.                  | 296,12369               |
| Nr. 50<br>SAR26_P.F.0<br>003.0015.001<br>0 | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfilanco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm<br><b>euro (cinquecentoquarantauno/57309)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.                  | 541,57309               |
| Nr. 51<br>SAR26_P.F.0<br>003.0018.000<br>1 | POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di telaio; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160<br><b>euro (novecentosettantaotto/53367)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad.                  | 978,53367               |
| Nr. 52<br>SAR26_P.F.0<br>004.0001.000<br>3 | CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                           | se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.<br><b>euro (duecentotrentasei/11239)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m³                    | 236,11239               |
| Nr. 53<br>SAR26_Pf.0<br>004.0001.000<br>5 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.<br><b>euro (duecentoquarantanove/52397)</b>                                                                                                                                                                                              | m³                    | 249,52397               |
| Nr. 54<br>SAR26_Pf.0<br>004.0001.000<br>9 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2<br><b>euro (duecentocinquantanove/77547)</b>                                                                                                                                                  | m³                    | 259,77547               |
| Nr. 55<br>SAR26_Pf.0<br>006.0001.000<br>6 | Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati<br><b>euro (duecentodieci/65515)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad.                  | 210,65515               |
| Nr. 56<br>SAR26_Pf.0<br>008.0001.000<br>1 | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto<br><b>euro (trentauno/58579)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²                    | 31,58579                |
| Nr. 57<br>SAR26_Pf.0<br>008.0001.000<br>4 | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto<br><b>euro (trentasette/6995)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²                    | 37,69950                |
| Nr. 58<br>SAR26_Pf.0<br>008.0002.000<br>2 | ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14.<br><b>euro (due/44433)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg                    | 2,44433                 |
| Nr. 59<br>SAR26_Pf.0<br>008.0002.001<br>1 | RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20<br><b>euro (uno/95128)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg                    | 1,95128                 |
| Nr. 60<br>SAR26_Pf.0<br>012.0001.000<br>7 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 2 m<br><b>euro (centoventicinque/36057)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m³                    | 125,36057               |
| Nr. 61<br>SAR26_Pf.0<br>012.0002.001<br>2 | Scavo a sezione obbligata eseguito, con l'ausilio di mezzi meccanici, IN ZONA MOLTO RISTRETTA nell'impossibilità di formazione di depositi provvisori del materiale di risulta. Sino ad una profondità di 1,5 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale<br><b>euro (cinquantadue/63688)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m³                    | 52,63688                |
| Nr. 62<br>SAR26_Pf.0<br>012.0003.000<br>1 | Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprendente selezione dei materiali di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.; esclusi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo scavo<br><b>euro (trentatre/91592)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m³                    | 33,91592                |
| Nr. 63<br>SAR26_Pf.0<br>012.0004.000<br>2 | Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.<br><b>euro (trentasette/52701)</b> | m³                    | 37,52701                |
| Nr. 64<br>SAR26_Pf.0                      | Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in conglomerato cementizio non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 012.0006.000<br>2                         | operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE<br><b>euro (trecentosessantadue/27489)</b>                                                                                                                                                                                      | m³                    | 362,27489               |
| Nr. 65<br>SAR26_PF.0<br>012.0014.000<br>7 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2<br><b>euro (ventitre/30178)</b>                                                       | m²                    | 23,30178                |
| Nr. 66<br>SAR26_PF.0<br>012.0015.000<br>1 | Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa<br><b>euro (due/0358)</b> | kg                    | 2,03580                 |
| Nr. 67<br>SAR26_PF.0<br>012.0022.000<br>1 | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell'ambiente circostante, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte.<br><b>euro (otto/99919)</b>                                                                                                                            | kg                    | 8,99919                 |
| Nr. 68<br>SAR26_PF.0<br>013.0003.000<br>2 | MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40<br><b>euro (cinquantaquattro/56199)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²                    | 54,56199                |
| Nr. 69<br>SAR26_PF.0<br>013.0004.004<br>8 | INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta<br><b>euro (trentauno/40775)</b>                                                                                                          | m²                    | 31,40775                |
| Nr. 70<br>SAR26_PF.0<br>013.0004.006<br>5 | INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali<br><b>euro (undici/29989)</b>                                                                                                                                                                                 | m²                    | 11,29989                |
| Nr. 71<br>SAR26_PF.0<br>013.0004.006<br>8 | RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio disarmato da casseforme metalliche, su intonaci cementizi, su solai e predalles, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali<br><b>euro (quindici/5052)</b>                                                                                                                                           | m²                    | 15,50520                |
| Nr. 72<br>SAR26_PF.0<br>013.0005.000<br>7 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne<br><b>euro (quattordici/69241)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²                    | 14,69241                |
| Nr. 73<br>SAR26_PF.0<br>013.0013.007<br>2 | LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimenti in granito o al quarzo<br><b>euro (diciotto/11873)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²                    | 18,11873                |
| Nr. 74<br>SAR26_PF.0<br>013.0013.007<br>4 | LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in granito o al quarzo, previa levigatura (questa esclusa).<br><b>euro (quindici/39476)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²                    | 15,39476                |
| Nr. 75<br>SAR26_PF.0<br>013.0013.009<br>7 | PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi 25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                           | GRIGIO PERLA<br><b>euro (duecentoventidue/426)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>        | 222,42600               |
| Nr. 76<br>SAR26_PF.0<br>013.0022.000<br>5 | Fornitura e posa di - INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PVC BIANCO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso.<br><b>euro (cinquecentonovantaquattro/63779)</b> | m <sup>2</sup>        | 594,63779               |
| Nr. 77<br>SAR26_PF.0<br>013.0022.000<br>9 | Fornitura e posa di - INFISSE DI FINESTRA MONOBLOCCO IN PVC BIANCO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC con densità minima di 4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso.<br><b>euro (novecentocinquantauno/40142)</b>                                                                                      | m <sup>2</sup>        | 951,40142               |
| Nr. 78<br>SAR26_PR.0<br>001.0001.000<br>1 | ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto<br><b>euro (uno/17441)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>        | 1,17441                 |
| Nr. 79<br>SAR26_PR.0<br>001.0001.000<br>2 | ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte<br><b>euro (ventiquattro/62023)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>        | 24,62023                |
| Nr. 80<br>SAR26_PR.0<br>001.0005.000<br>2 | CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 – Cemento<br><b>euro (dodici/98063)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                     | 12,98063                |
| Nr. 81<br>SAR26_PR.0<br>001.0006.000<br>2 | PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi<br><b>euro (tre/34768)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad.                  | 3,34768                 |
| Nr. 82<br>SAR26_PR.0<br>001.0006.000<br>3 | PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE<br><b>euro (sedici/77168)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad.                  | 16,77168                |
| Nr. 83<br>SAR26_PR.0<br>001.0010.000<br>1 | MATERIALI DI CONSUMO, a stima<br><b>euro (zero/01109)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad.                  | 0,01109                 |
| Nr. 84<br>SAR26_PR.0<br>001.0011.000<br>4 | INCIDENZA PONTEGGIO, a stima<br><b>euro (zero/01164)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad.                  | 0,01164                 |
| Nr. 85<br>SAR26_PR.0<br>001.0012.000<br>1 | IMBALLAGGI VARI, a stima<br><b>euro (uno/16393)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad.                  | 1,16393                 |
| Nr. 86<br>SAR26_PR.0<br>001.0014.000<br>1 | IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo<br><b>euro (zero/01164)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad.                  | 0,01164                 |
| Nr. 87<br>SAR26_PR.0                      | ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo<br><b>euro (zero/01164)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad.                  | 0,01164                 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 001.0014.000<br>3                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |
| Nr. 88<br>SAR26_PR.0<br>001.0014.000<br>4 | ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo<br><b>euro (uno/16393)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad.                  | 1,16393                 |
| Nr. 89<br>SAR26_PR.0<br>002.0001.000<br>1 | SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008<br><b>euro (trenta/4773)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³                    | 30,47730                |
| Nr. 90<br>SAR26_PR.0<br>002.0002.000<br>4 | MISTO NATURALE (0-200); Conforme a UNI EN 12620:2010<br><b>euro (ventidue/7978)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m³                    | 22,79780                |
| Nr. 91<br>SAR26_PR.0<br>002.0002.000<br>5 | TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008<br><b>euro (venticinque/27357)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³                    | 25,27357                |
| Nr. 92<br>SAR26_PR.0<br>003.0001.000<br>1 | CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - 1<br><b>euro (centoottantadue/13065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                     | 182,13065               |
| Nr. 93<br>SAR26_PR.0<br>003.0001.000<br>3 | CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi; Conforme a UNI EN 197 - 1<br><b>euro (trecentosettantadue/63644)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t                     | 372,63644               |
| Nr. 94<br>SAR26_PR.0<br>003.0002.000<br>1 | CALCE IDRATA sfusa; Conforme a UNI EN 459 -1:2015<br><b>euro (centoottantatre/24837)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                     | 183,24837               |
| Nr. 95<br>SAR26_PR.0<br>004.0003.000<br>5 | MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER FINITURE COLORATE: Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori calcari sardi, cemento bianco, con inerti calcarei selezionati di varie granulometria (a seconda del grado di finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le diverse tonalità si ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi sintetici delle migliori marche. La malta e' caratterizzata da unottima capacità di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilità . Malta classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1; Conforme a UNI EN 998-1<br><b>euro (quattrocentoottantadue/61706)</b> | t                     | 482,61706               |
| Nr. 96<br>SAR26_PR.0<br>004.0003.000<br>6 | MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inertiselezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica; Conforme a UNI EN 998-1<br><b>euro (zero/80598)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg                    | 0,80598                 |
| Nr. 97<br>SAR26_PR.0<br>005.0001.000<br>3 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025<br><b>euro (centoquarantasei/93021)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | m³                    | 146,93021               |
| Nr. 98<br>SAR26_PR.0<br>005.0001.000<br>4 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025<br><b>euro (centocinquantadue/02445)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 152,02445               |
| Nr. 99<br>SAR26_PR.0<br>005.0001.000<br>5 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025<br><b>euro (centocinquantasei/56843)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 156,56843               |
| Nr. 100<br>SAR26_PR.0<br>005.0002.000     | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4                                          | caratteristica RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025<br><b>euro (centosessantanove/99443)</b>                                                                                                                                 | m³                    | 169,99443               |
| Nr. 101<br>SAR26_PR.0<br>006.0001.000<br>3 | FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 12<br><b>euro (uno/20792)</b> | kg                    | 1,20792                 |
| Nr. 102<br>SAR26_PR.0<br>006.0001.000<br>4 | FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14<br><b>euro (uno/20792)</b> | kg                    | 1,20792                 |
| Nr. 103<br>SAR26_PR.0<br>006.0002.000<br>2 | RETE ELETTRICALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018; Conforme a UNI EN 10080:2005<br><b>euro (uno/18474)</b>                                                                                                     | kg                    | 1,18474                 |
| Nr. 104<br>SAR26_PR.0<br>006.0005.000<br>2 | FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN ISO 16120-2:2017<br><b>euro (due/35166)</b>                                                                                                                                                                                          | kg                    | 2,35166                 |
| Nr. 105<br>SAR26_PR.0<br>006.0005.000<br>4 | CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230-1:2002<br><b>euro (due/0493)</b>                                                                                                                                                                                                   | kg                    | 2,04930                 |
| Nr. 106<br>SAR26_PR.0<br>006.0006.000<br>1 | FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10<br><b>euro (uno/0096)</b>                                                                                                                                                                          | kg                    | 1,00960                 |
| Nr. 107<br>SAR26_PR.0<br>006.0006.000<br>2 | PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10<br><b>euro (uno/13323)</b>                                                                                                                                                                                    | kg                    | 1,13323                 |
| Nr. 108<br>SAR26_PR.0<br>007.0001.000<br>1 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH<br><b>euro (sette/91396)</b>                                                                                                                                                                   | kg                    | 7,91396                 |
| Nr. 109<br>SAR26_PR.0<br>007.0001.000<br>9 | Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità; Conforme a UNI 10966:2020<br><b>euro (trentatre/67455)</b>                                                                                                                                                                              | kg                    | 33,67455                |
| Nr. 110<br>SAR26_PR.0<br>008.0001.000<br>1 | TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338<br><b>euro (quattrocentoventisette/24367)</b>                                                                                                                                                                                   | m³                    | 427,24367               |
| Nr. 111<br>SAR26_PR.0<br>008.0001.000<br>2 | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338<br><b>euro (cinquecentonovantasei/62464)</b>                                                                                                                                       | m³                    | 596,62464               |
| Nr. 112<br>SAR26_PR.0<br>008.0001.000<br>5 | TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338<br><b>euro (ottocentotrentasette/2564)</b>                                                                                                                                        | m³                    | 837,25640               |
| Nr. 113<br>SAR26_PR.0<br>010.0001.000<br>4 | POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne60x60x60; Conforme a UNI EN 1917:2004<br><b>euro (quarantaotto/83191)</b>                                                                                                                                   | cad.                  | 48,83191                |
| Nr. 114<br>SAR26_PR.0<br>010.0001.001<br>0 | POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dimensioni interne 60*60*60; Conforme a UNI EN 1917:2004<br><b>euro (centotrentasei/65908)</b>                                                                                                 | cad.                  | 136,65908               |
| Nr. 115<br>SAR26_PR.0                      | COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/6; Conforme a UNI EN 124:2015<br><b>euro (ventiuno/51213)</b>                                                                                                                                                                      | cad.                  | 21,51213                |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 010.0002.000<br>4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
| Nr. 116<br>SAR26_PR.0<br>010.0002.000<br>8 | COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 80*80xspessore cm 10; Conforme a UNI EN 124:2015<br><b>euro (centodiciotto/55784)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad.                  | 118,55784               |
| Nr. 117<br>SAR26_PR.0<br>010.0003.000<br>2 | CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25; Conforme a UNI EN 1340:2004<br><b>euro (cinque/69265)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                     | 5,69265                 |
| Nr. 118<br>SAR26_PR.0<br>010.0004.000<br>2 | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40; Conforme a UNI EN 771-3:2015<br><b>euro (uno/83482)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.                  | 1,83482                 |
| Nr. 119<br>SAR26_PR.0<br>011.0008.001<br>7 | CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600<br><b>euro (centoottantauno/93491)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | cad.                  | 181,93491               |
| Nr. 120<br>SAR26_PR.0<br>013.0005.002<br>2 | LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA; Conforme a UNI EN 12057:2015<br><b>euro (ottantasette/51591)</b>                                                                                                                                                                             | m²                    | 87,51591                |
| Nr. 121<br>SAR26_PR.0<br>015.0006.000<br>3 | FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni; Conforme a UNI EN ISO 12944-5:2019<br><b>euro (ventitre/943)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | l                     | 23,94300                |
| Nr. 122<br>SAR26_PR.0<br>019.0001.000<br>4 | TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bichiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml.<br><b>euro (dodici/26069)</b>                                                           | m                     | 12,26069                |
| Nr. 123<br>SAR26_PR.0<br>019.0002.000<br>3 | CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 160<br><b>euro (dodici/04477)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad.                  | 12,04477                |
| Nr. 124<br>SAR26_PR.0<br>019.0003.000<br>3 | BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 160<br><b>euro (venticinque/83912)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad.                  | 25,83912                |
| Nr. 125<br>SAR26_PR.0<br>020.0001.005<br>1 | Sifone in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro del sifone<br><b>euro (centosei/69733)</b> | cad.                  | 106,69733               |
| Nr. 126<br>SAR26_PR.0<br>034.0001.000<br>5 | Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.<br><b>euro (tre/90193)</b>                                                                                                                                                                                                                               | ora                   | 3,90193                 |
| Nr. 127<br>SAR26_PR.0<br>047.0002.002<br>0 | LASTRA PIANA IN PLEXIGLASS trasparente antigraffio, per coperture e chiusure di tettoie e porticati, spessore mm 5 montata a disegno su idonea struttura prefabbricata. dimensioni 60 x 220 cm<br><b>euro (centosettantaotto/00)</b>                                                                                                                                                                                               | cadauno               | 178,00000               |
| Nr. 128<br>SAR26_PR.0<br>048.0003.000<br>3 | IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe; Conforme a UNI EN 13300:2023<br><b>euro (sette/26998)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | l                     | 7,26998                 |
| Nr. 129<br>SAR26_PR.0<br>048.0005.000<br>1 | FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni; Conforme a UNI EN 13300:2023<br><b>euro (cinque/93735)</b>                                                                                                                                                                                                                    | l                     | 5,93735                 |
| Nr. 130                                    | PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SAR26_PR.0<br>052.0001.000<br>3            | mm; Conforme a UNI EN 12200:2016<br><b>euro (nove/86453)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 9,86453                 |
| Nr. 131<br>SAR26_PR.0<br>052.0006.000<br>1 | SCOSSALINA in PVC stabilizzato antiurto, a doppia parete, spessore mm 3, resistente agli agenti atmosferici e al fuoco, sagomata a disegno e dotata di gocciolatoio completo di pezzi speciali di giunzione e di ancoraggio; Conforme a UNI EN 12200:2016<br><b>euro (trentasette/48076)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 37,48076                |
| Nr. 132<br>SAR26_PR.0<br>084.0001.000<br>5 | Infisso di portafinestra, ad 1 anta (anta-ribalta), in PVC, BIANCO $R_w > 36$ dB, $U_f < 1,4$ w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso; Conforme a UNI 11673<br><b>euro (quattrocentoventiquattro/1844)</b>                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>        | 424,18440               |
| Nr. 133<br>SAR26_PR.0<br>084.0001.000<br>9 | Infisso monoblocco di finestra, ad 1 anta (anta-ribalta), in PVC, BIANCO $R_w > 36$ dB, $U_f < 1,4$ w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC con densità minima di 4 kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo, guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso; Conforme a UNI 11673<br><b>euro (seicentosessantaotto/28198)</b> | m <sup>2</sup>        | 668,28198               |
| Nr. 134<br>SAR26_RU.<br>0001.0001.00<br>01 | OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)<br><b>euro (trentadue/07)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ora                   | 32,07000                |
| Nr. 135<br>SAR26_RU.<br>0001.0001.00<br>02 | OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)<br><b>euro (ventinove/6775)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ora                   | 29,67750                |
| Nr. 136<br>SAR26_RU.<br>0001.0001.00<br>03 | OPERAIO COMUNE (Media Regionale)<br><b>euro (ventisei/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 26,52000                |
| Nr. 137<br>SAR26_RU.<br>0001.0001.00<br>04 | CAPO-SQUADRA (Media Regionale)<br><b>euro (trentatre/91)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ora                   | 33,91000                |
| Nr. 138<br>SAR26_SL.0<br>003.0001.000<br>1 | SABBIA FINE LAVATA (0-3)<br><b>euro (quarantaotto/27985)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>        | 48,27985                |
| Nr. 139<br>SAR26_SL.0<br>004.0001.000<br>1 | CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta<br><b>euro (trentotredici/853)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                     | 313,85300               |
| Nr. 140<br>SAR26_SL.0<br>004.0001.000<br>3 | CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t<br><b>euro (cinquecentocinquantasei/82793)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                     | 556,82793               |
| Nr. 141<br>SAR26_SL.0<br>004.0002.000<br>1 | CALCE IDRATA sfusa<br><b>euro (trentododici/139)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t                     | 312,13900               |
| Nr. 142<br>SAR26_SL.0<br>005.0001.000      | MALTA BASTARDA composta da m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata<br><b>euro (duecentocinquantacinque/33486)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>        | 255,33486               |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |
| Nr. 143<br>SAR26_SL.0<br>005.0003.000<br>1 | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia<br><b>euro (duecentocinquantacinque/67766)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m³                    | 255,67766               |
| Nr. 144<br>SAR26_SL.0<br>005.0003.000<br>2 | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia<br><b>euro (trecentodiciotto/44825)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m³                    | 318,44825               |
| Nr. 145<br>SAR26_SL.0<br>005.0004.000<br>2 | MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER FINITURE COLORATE: Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori calcari sardi, cemento bianco, con inerti calcarei selezionati di varie granulometria (a seconda del grado di finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le diverse tonalità si ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi sintetici delle migliori marche. La malta è caratterizzata da un'ottima capacità di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130. Malta classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.<br><b>euro (seicentosessantauno/22647)</b> | t                     | 661,22647               |
| Nr. 146<br>SAR26_SL.0<br>005.0005.000<br>5 | MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica<br><b>euro (uno/08265)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg                    | 1,08265                 |
| Nr. 147<br>SAR26_SL.0<br>006.0004.000<br>1 | CHIODI (punte piane), misure varie<br><b>euro (due/77421)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg                    | 2,77421                 |
| Nr. 148<br>SAR26_SL.0<br>006.0005.000<br>9 | CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600<br><b>euro (duecentotrentasette/73578)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad.                  | 237,73578               |
| Nr. 149<br>SAR26_SL.0<br>006.0009.000<br>2 | FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione<br><b>euro (cinque/19873)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg                    | 5,19873                 |
| Nr. 150<br>SAR26_SL.0<br>007.0001.000<br>1 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno<br><b>euro (dieci/20611)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg                    | 10,20611                |
| Nr. 151<br>SAR26_SL.0<br>008.0001.000<br>1 | TRAVI ABETE U.T. misure varie<br><b>euro (cinquecentonovanta/84028)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m³                    | 590,84028               |
| Nr. 152<br>SAR26_SL.0<br>008.0001.000<br>2 | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm<br><b>euro (ottocentocinque/10721)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³                    | 805,10721               |
| Nr. 153<br>SAR26_SL.0<br>008.0001.000<br>5 | TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400<br><b>euro (millecentonove/50639)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³                    | 1'109,50639             |
| Nr. 154<br>SAR26_SL.0<br>010.0001.000<br>4 | POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60<br><b>euro (centotredici/9847)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad.                  | 113,98470               |
| Nr. 155<br>SAR26_SL.0<br>010.0001.001<br>0 | POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 60*60*60<br><b>euro (duecentoventinove/70581)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.                  | 229,70581               |
| Nr. 156<br>SAR26_SL.0<br>010.0002.000<br>2 | CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25<br><b>euro (dieci/31419)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 10,31419                |

[illegible]